

# TATE



## それは、実感できる輝きと膜厚感

### 【テイト】コーティングとは…

ボディ用ガラス系コーティング剤

【テイト】コーティングは、完全無機の高分子シリカ被膜を形成するガラス系コーティング剤で、シリカ成分の含有量が他のガラス系コーティング剤とは格段に違い圧倒的な光沢と膜厚、そして耐久性を誇ります。さらにシロキサン結合 (-Si-O-Si-) に無溶剤フッ素樹脂をバインダーに用いているので高硬度で緻密な完全無機高分子シリカ被膜を形成します。コーティング層自体は常温硬化にて完全無機高分子シリカ被膜を形成します。表面層乾燥は2時間程度ですが、48時間で完全硬化します。

### 施工に必要なものは全て用意されています。

【テイト】施工キットは、コーティング剤や施工ツールだけでなく、施工証明ステッカー・施工証明書・PRリーフレット・注意書き等アフターフォローまで必要なものが全て入っています。



※1キットで2台分の施工が可能です。

#### 施工セット内容

- ◆本剤12ml×1本 ※2台分
- ◆ファイバークロス×1枚
- ◆施工後注意用紙 ×2枚
- ◆販促用三つ折りリーフレット×5枚
- ◆塗込みスポンジ×2個
- ◆施工証明ステッカー×2枚
- ◆施工証明書×2枚

### VOCフリーの環境仕様です。

【テイト】は、無溶剤のシリカで揮発性有機化合物〔VOC〕及び内分泌攪乱物質（環境ホルモン）を全く含有していませんので、地球環境問題に対応した人と地球環境にやさしいコーティング剤なのです。

### 超撥水と深みのある輝きを実感できます。

【テイト】は、今までにない流れ落ちる様な超撥水を実現しました。その為、塗装面に水滴を残さず、雨染みなどが付き難い超撥水状態になります。無溶剤化により塗装面にダメージを与えて定着させる従来のコーティング剤と違いますので、通常の塗装面から比較すると、シっとりとした深みのある圧倒的な艶と輝きでボディをしっかりとガードします。

### 効果と施工性を高い次元で両立しました。

【テイト】は、下地処理後の洗車をした後、拭き上げないでそのまま塗布作業を開始できます。その特性から耐熱性・密着性に優れていますので、ヘッドライトやホイールなど様々な部分に施工が出来ます。

←TATE テイトガラスコーティングシリーズを紹介された You tube動画をご覧ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=XBQO1YYKeyI&t=6s>





## ①洗車～塗布準備



研磨作業後、脱脂洗車行って下さい。



ボディは拭き取らなくても大丈夫です。群れた状態で塗布作業を行います。

## ②塗布作業 ※必ず1パネルずつ仕上げてください。



塗り込みスポンジを湿らせて本液を3滴ほどつけます。ドアパネルなら1枚分の面積が塗れます。



塗り残しが出ない様にしっかり塗り延ばします。※時々スポンジを湿らせてお使い下さい。

## ③余剰分拭き上げ



塗布が終わったらファイバータオルをゆるく絞ります。



ゆっくりと大きく動かして塗りムラを拭き取ります。



もう一度ファイバータオルを濯いで今度は固く絞ります。



今度は、水滴を残さない様に拭き上げて仕上拭きして完成です。

## お客様メンテナンスボックスのご用意もあります。



テイトコーティングされたお客様に日頃のお手入れに使用していただく為のシャンプー、クリーナー、クロスがセットになったお客様用メンテナンスボックスです。

### ※施工上のご注意

テイトコーティングは、水分と反応し硬化が始まるので、必ず1パネルずつ仕上げてください。※表面層乾燥は2時間程度ですが、48時間で完全硬化します。

また、炎天下での施工は避けてボディは冷めた状態で施工を行ってください

## テイトforレザー TATE-IL ボディと同様に撥水・撥油効果でレザーシートを守ります！



テイトコーティングの性能をそのままにレザーにもコーティングできます。ガラスコーティングだからと言って表皮が硬くなったりはしません！むしろ柔らかくなります。

テイトの主成分は、完全無機高分子シリカ被膜を形成するコーティングなので3か月～半年程度の撥水と撥油の効果が持続しレザーシートや革製品を様々な汚れから守ります！

容量：12g 塗り込みスポンジ付  
(シート約10脚の施工ができます。)



Before



After

雨で濡れたり、やジュースなどをこぼしても革の内部まで染み込まないので、革の内部の保湿は守られるので硬くなりません

## テイトforファブリック TATE-FL 布シートはもちろんオープンカーの幌（ペロア）もOK！



特殊水性フッ素系ポリマーが水分を弾かせるだけでなくシミやニオイの原因となるコーヒーこぼし汚れやケチャップなど油汚れからファブリックシートの繊維をしっかりガードします。またオープンカーの幌に施工すると雨天の走行時に雨粒がキレイに流れるので保護にもなります。

容量：300ml/4000ml

300mlでシート約20脚程度の施工ができます。



オープンカーの幌にテイトforファブリックを施工する時は必ず洗車でホコリなど吸い取ってマスキングをしてから遠めにスプレーで噴霧して下さい。