

POLYTOP®



POLYTOP®
NEOX®

GLAZE ULTRA
Ceramic coating System

ネオックス グレイズ ウルトラ セラミックコーティング システム

究極の耐久性を誇るセラミックコーティングシステム

NEOX®Glaze Ultra systemは、愛車を新車以上の輝きと保護力で包み込むオールインワンのコーティングシステムです。ポリトップ独自の特殊ポリシラザンが強固に結合し、驚くほど汚れを寄せ付けない硬い保護層を長期にわたり発揮します。付属の専用ツールと革新的なUV技術によりブラックライトを当てるだけで拭き残しを確認できるためムラのない完璧なコーティングができます。

POLYTOP NEOX® GLAZE ULTRA システム

ほぼすべての表面とコンポーネントを長期的に保護するセラミックコーティング

POLYTOP®

NEOX® GLAZE ULTRAシステムのポリシラザンは基材表面と分子レベルで強固に結合し、長期にわたり安定した保護特性を発揮します。光沢、色の深み。撥水性を大幅に強化しながら環境的な損傷から保護する硬い保護層を形成し、マット塗装にも対応。UVブラックライトで施工ムラを確認できる、革新的なセラミックコーティング剤です。



付属品

施工証明書 2セット
シール&ステッカー 2セット



全てのボディ



塗りムラチェック



35,000~50,000km



強固に結合



簡単施工



強撥水




かさねぬりOK



汚れをはじく



2度塗りを行うことで耐久性と光沢を高めることができます。部分的に硬化した場合、10~15分以内であれば溶解できます。



UVブラックライトを付属しており、コーティング塗布面に照射することで拭き残しを確認でき、ムラのない完璧なコーティングができます。

システム内容



×1

NEOX® GLAZE ULTRA


セラミックコーティング剤



×1

NEOX® LED UV torch

塗布状況確認用UVブラックライト



×5

×1

NEOX® APPLICATOR & RAGS

コーティング用塗り込みスポンジ&クロス

POLYTOP NEOX® SiO Wax システム

キレイ長持ち、NEOX®の簡単ケア

POLYTOP®



NEOX® SiO Waxは反応性ポリシロキサンと高耐熱ワックスにより形成され、深い光沢をもたらすとともに、塩害や酸性物質、虫害、鉄粉などの外的要因に対して優れた耐久性を発揮します。

システム内容

NEOX® SiO Wax 150ml 1本
マイクロファイバークロス 2枚
塗り込みスポンジ グリーン ソフト 2個

POLYTOP APEX SEAL


美しい光沢と撥水力を、手軽に長く

POLYTOP®



250ml

APEX SEALは、天然カルナバワックスと合成ワックスを組み合わせた極めて施工しやすいシーラントで、含有するポリマーが塗装面と反応結合して耐久性を向上させ、深みのある艶やかな光沢と持続性の高い撥水効果をもたらします。



ダブル
アクション



手作業



パッド